



输入
1

输入
2

公共端



网线

以太网云智能二路控制器

设备型号：ALY-K02-ETH

■ 交流供电:110-230VAC



绿灯：闪烁系统运行正常

蓝灯：常亮连接服务器成功

继电器1

继电器2

交流输入

常开

公共

常闭

常开

公共

常闭

火线

零线





输入
1



输入
2



公共端



网线



433天线

以太网云智能二路控制器

设备型号：ALY-KY02-ETH

■ 交流供电:110-230VAC



绿灯：闪烁系统运行正常

蓝灯：常亮连接服务器成功

继电器1

常开

公共

常闭

继电器2

常开

公共

常闭

交流输入

火线

零线





网线



输入
1

输入
2

输入
3

输入
4

公共端



直流供电

以太网云智能四路控制器

设备型号：ALY-K04-ETH

■ 直流供电:9-36VDC



绿灯：闪烁系统运行正常

蓝灯：常亮连接服务器成功

继电器1

常开 公共 常闭



继电器2

常开 公共 常闭



继电器3

常开 公共 常闭



继电器4

常开 公共 常闭



常开 公共 常闭 公共

继电器7/8

输入 1 输入 2 输入 3 输入 4 输入 5 输入 6 输入 7 输入 8 公共端



网线



直流供电

以太网云智能八路控制器

设备型号：ALY-K08-ETH

■ 直流供电:9-36VDC



绿灯：闪烁系统运行正常

蓝灯：常亮连接服务器成功

继电器1

继电器2

继电器3

继电器4

继电器5

继电器6

常开 公共 常闭

常开 公共 常闭

常开 公共 常闭

常开 公共 常闭

常开 公共 常闭

常开 公共 常闭

